

Technische Daten

Wolf underfloor flex

- Langlebig durch stabile Faserstruktur
- Stoßunempfindlich
- Einfache und schnelle Verarbeitung, leicht zu schneiden
- Ausgleich von Unebenheiten bis zu 3 mm
- Besonders umweltfreundlich



Lieferform	
Dicke	5 mm
Format	1100 x 10000 mm
Gewicht	0,65 kg/m ²
Rollen / Palette	12
Fläche / VE	11,0 m ²
Gewicht / Palette	ca. 100 kg

Technische Kenndaten	Prüfnormen	Einheit	
Kantenausbildung			stumpf
Brandverhalten	DIN EN 13501-1		E
Wärmeleitfähigkeit λ		[W/(m*K)]	0,04
Wärmedurchlasswiderstand R		[(m ² *K)/W]	0,13
Rohdichte		[kg/m ³]	ca. 130
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ			3
sd-Wert		[m]	0,02
Einsatzstoffe			Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumphosphat
Abfallschlüssel		(EAK)	030105/170201

Technische Daten

Wolf underfloor flex

- Langlebig durch stabile Faserstruktur
- Stoßunempfindlich
- Einfache und schnelle Verarbeitung, leicht zu schneiden
- Ausgleich von Unebenheiten bis zu 3 mm
- Besonders umweltfreundlich

Hinweise

Wolf underfloor flex bitte stehend, plan und trocken lagern.
Kanten vor Beschädigung schützen.
Folienverpackung bitte erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen.

Akklimatisieren

Wolf underfloor flex 24 Stunden bei einer Temperatur $> 20\text{ °C}$ und einer Luftfeuchtigkeit $< 70\%$ akklimatisieren.

Verarbeiten

Wolf underfloor flex mithilfe eines Lineals mit einem Cuttermesser zuschneiden.